

Umywalki ze stali kwasoodpornej

AUM 018 jest zautomatyzowaną umywalką z płytką misą ze stali kwasoodpornej. Przeznaczona do montażu na ścianie wszędzie tam, gdzie jest ograniczona ilość miejsca i przestrzeni pod zlewozmywakiem. Rura wylotowa wraz z syfonem znajduje się z tyłu, bliżej ściany, aby zajmowała niewiele miejsca i była odporna na przypadkowe i celowe uszkodzenia. Umywalka może być dostarczona oddzielnie lub z automatyczną baterią.

Poszycie składa się z kombinacji grubości materiału, 1,5 i 2 mm. Wyposażony jest w solidne uchwyty do montażu.

AUM 018 została zaprojektowana i zrobiona zgodnie z normami UE. Polecana jest wszędzie tam, gdzie wymagane jest zwiększenie standardów higieny w odniesieniu do maksymalnej oszczędności wody.

AUM 018 INV – przeznaczona do użytku dla osób niepełnosprawnych, jest umywalką do zawieszenia na ścianie, zawierająca otwór do instalacji baterii. Średnica standardowego otworu to 33 mm; można zamówić umywalkę z mniejszym lub większym otworem, jak również bez otworu. W celu zwiększenia funkcjonalności i komfortu użytkownika przez osoby niepełnosprawne, do prawej i lewej strony umywalki dołączono uchwyty. Dzięki nim użytkownik może sprawnie przysunąć się lub odsunąć od umywalki a także w razie potrzeby przytrzymać się lub podeprzeć.

AUM 018

AUM 018 INV



Podstawowe informacje techniczne

Doprowadzenie wody:	G 1/2"
Ujście wody:	d = 40 mm
Waga:	9 kg (AUM 018) 10 kg (AUM 018 INV)

Wymagania dotyczące tworzenia konstrukcji

1. Przygotuj wylot wody d = 40 mm
2. Przygotuj doprowadzenie wody G 1/2"

Zestaw do instalacji

- Umywalka ze stali kwasoodpornej (AUM 018)
- Umywalka ze stali kwasoodpornej z uchwytem do mocowania (AUM 018 INV)
- Wkręty ze stali kwasoodpornej z nakrętkami 6 szt.
- Kołki d = 12 do montażu 6 szt.
- Syfon

